

Certificado de Garantia.

Modelo

Controle

HP-200/HP-300

Nº

A Planatc Tecnologia Eletrônica Automotiva Ltda garante o equipamento adquirido contra possíveis defeitos de fabricação pelo período de 6 meses, a partir da data da aquisição.

- Assistência técnica permanente.

A Garantia não cobre/Perda da Garantia:

- Mão de obra para instalação, caso necessário;
- Custo de transporte do produto (frete) por conta do cliente;
- Manuseio inadequado do equipamento, tais como: quedas, ponteira, adaptadores e bocal danificado.
- Não forem observadas as especificações e recomendações deste manual.
- O equipamento for violado.
- O aparelho for danificado por choques mecânicos (quedas ou impactos), umidade, maresias, aquecimento excessivo, ou for manuseado de forma incorreta.
- Quebra de conexões.

Atenção: - Para efeito de garantia é necessário encaminhar o manual junto com o produto.

- Não aceite o produto, se a etiqueta “número de série” não estiver colada no produto (a etiqueta do manual/caixa não são válidos como garantia). A etiqueta contém: número de série e um código de barras.

Revenda	
Proprietário	
Data da aquisição	

Manual Do Usuário



HP-200/HP-300

Higienizador Pneumático – HP-200/HP-300

O **HP-200/300** é um higienizador pneumático que limpa e higieniza todo o sistema do ar condicionado, através do processo de nebulização (vapor), temos os modelos: **HP-200** (o equipamento) e o **HP-300** (equipamento e 4 frascos de líquido higienizador).

a) Conteúdo.

- Equipamento **HP-200** ou **HP-300**.
- Líquido higienizador de 100ml (somente **HP-300**)
- Manual do usuário.

b) Descrição.



c) Utilizando o equipamento.

- Retire o filtro do ar condicionado do veículo (verifique junto ao manual do proprietário a sua localização). Lembramos que a cada limpeza do sistema do ar condicionado é necessário a substituição do filtro. Alguns veículos não possuem o filtro.

- Retire a tampa conforme figura abaixo:



- Coloque o conteúdo da embalagem (aprox. 100ml) no reservatório do equipamento de aplicação.
- Encaixe a tampa superior.
- Conecte a mangueira do compressor no engate rápido e aplique ar comprimido até atingir em torno de 06 bar de pressão.



- Introduza a mangueira vaporizada do equipamento o mais próximo possível do evaporador (defletor) do ar condicionado e espere aproximadamente vinte minutos.



- Recomendamos que o ar condicionado deve permanecer desligado por no mínimo seis horas para o total eficácia do produto, podendo se utilizar o veículo normalmente. Obs: o veículo pode ser liberado imediatamente após a aplicação do produto.

Recomendamos efetuar a limpeza do sistema de ar condicionado a cada 12 meses, ou em casos de uso mais intensivo, quando se fizer necessário.

Observação:

Todos os dados e características do produto podem ser alterados sem aviso prévio.